



# Mastic

Acrylaat voegenkit in spuitpatroon voor het dichtend van naden en voegen aan plinten, deurdorpels enz. Oplosmiddel- en siliconenvrij.



## Gebruiksaanwijzing

**Toepassing:** Vochtbestendig en compatibel met alle soorten afwerkingen, lakken, oliën en verven. Bijzonder geschikt voor het opvullen van naden in parketvloeren, dilatatievoegen, deurdorpels, plinten, laden, kasten, houten afdekpanelen, enz. Eenvoudig te verwerken, breekt niet, krimpt niet, blijft soepel.

- Eenvoudig te verwerken;
- Gemakkelijk te reinigen;
- Waterbestendig;
- Breekt niet;
- Geen krimp;
- Compatibel met alle soorten afwerking;
- Snelle droging;
- Goede hittebestendigheid;
- Goed bestand tegen veroudering.

**Nota:** Bij sterk bewegende vloeren zoals bv. zwevende parketvloeren, kunt u best gebruik maken van een bodemvulling in de voeg. Dit vermindert het risico op scheuren van de vulling, en geeft de vloer een grotere bewegingsvrijheid.

**Voorbereiding ondergrond:** de ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

**Voorbereiding product:** De spuitbek op de gewenste dikte afsnijden. Het spuitpatroon openen door de dop af te snijden.

**Aanbrengen:** De Devo Mastic goed vullend aanbrengen. Vervolgens de aangebrachte Devo Mastic met een vochtige doek gelijkmaken. Overtollig product met water verwijderen.

**Droogtijd:** kan reeds na 1 uur overlakt worden, afhankelijk van de omgevingsfactoren (luchtvochtigheid en temperatuur).

**Afwerking:** kan afgewerkt worden met vernis, olie of boenwas, maar neemt geen kleur op.

**Verwerkingstemperatuur:** 5 – 30 °C

**Reiniging gereedschap:** niet uitgehard product: met vochtige doek of Devo Wet Wipes. Uitgehard product: mechanisch met schuursponsje of spatel

**Houdbaarheid:** minimaal 18 maanden in de originele goed gesloten verpakking. Opslagtemperatuur tussen 15 en 25 °C Vorstvrij bewaren. Vermijd extreme temperaturen lager dan 0 °C en hoger dan 30 °C.

**Afval:** restanten en lege verpakkingen opruimen volgens de lokale overheidsvoorschriften.



# Mastic

## Technische eigenschappen

<b>Beschrijving (type):</b>	Acrylaatkit voor het dichteren van voegen aan houten vloeren.
<b>Basis:</b>	Synthetische harsen in acrylaat dispersie
<b>Karakteristieke eigenschappen:</b>	Reukloze viskeuze pasta in verschillende houtkleuren in spuitkoker
<b>Verwerking:</b>	
Ondergrond:	Devo Mastic hecht op vrijwel alle soorten ondergrond, zowel gladde (tegels, glas, stenen vloer, gelakte oppervlakken,...) als poreuze (hout, chape,...) oppervlakken. De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
Materiaaltemperatuur:	15 - 25 °C.
Luchtvochtigheid:	40 - 70 %.
Materiaalvochtigheid:	Hout 9-12% (eik)
Vorbereiding product:	De spuitbek op de gewenste dikte afsnijden. Het spuitpatroon openen door de dop af te snijden.
Potlife:	N.v.t.
Te verwerken door middel van:	Spuitpistool en vochtige doek
Te verdunnen/te reinigen met:	<u>Niet uitgehard product:</u> met vochtige doek of Devo Wet Wipes. <u>Uitgehard product:</u> mechanisch met schuursponsje of spatel
Verbruik/uitstrijkvermogen:	Afhankelijk van de toepassing
Laagdikte:	N.v.t.
<b>Fysische en chemische eigenschappen:</b>	
Kleur(en):	Wit, beuken, grenen, eiken, kersen, mahonie, wenge.
Reuk :	Geen
Consistentie:	Viskeuze smeerbare pasta
Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20 °:	125.000 cST methode : kinematisch 23 °C
Soortelijk gewicht 20 °C/dichtheid:	1,89 kg/l methode: DIN 53217
Vaste stoffen in gewicht:	84,2 % methode: berekend
VOC-gehalte:	0,4 % methode: berekend
Droging bij 20 °C/65% RV:	Overschilderbaar na 1 uur, afhankelijk van de omgevingsfactoren (luchtvochtigheid en temperatuur).
Volledige uitharding:	24 - 48 uren
Glans (H.60 °):	N.v.t.
pH 20 °C:	6
Oplosbaar in water 20 °C:	Neen
Dampspanning/20 °C, mBar:	N.v.t.
Vlampunt:	< 18 °C
Zelfontbranding bij:	N.v.t.
Afschuifsterkte:	N.v.t.
Houdbaarheid:	Minimaal 6 maanden in de originele goed gesloten verpakking. Opslagtemperatuur tussen 15 en 25 °C Vermijd extreme temperaturen lager dan 0 °C en hoger dan 30 °C.
<b>Veiligheid:</b>	Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Voor meer info zie veiligheidsinformatieblad. (MSDS)
<b>Ecologische informatie:</b>	
Biologisch afbreekbaar:	Neen
Verwijdering:	Restanten en lege verpakkingen opruimen volgens de lokale overheidsvoorschriften.
<b>Levering/vervoer:</b>	
Verpakking(en):	300 ml

© Devomat Industries NV - rev. 2013-07-17a

**Opmerking:** Deze gegevens zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Daar de wijze van toepassing door ons niet kan worden beïnvloed, kan op grond van deze gegevens geen aansprakelijkheid worden aanvaard.